ZBHT 141563

CMA

181520341174

正本

检 测 报 告

报 告 编 号：YTHJ 字第（202303084）号

项 目 名 称：环境质量现状检测项目

委 托 单 位：山东[illegible]化工有限公司

淄博圆通环境检测有限公司

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

一、基本信息

委托人	已录入	联系电话	18678673591	地址	山东省淄博市张店区[illegible]68号
采样日期	2023.03.13~2023.03.22	送样日期	2023.03.13~2023.03.22	分析日期	2023.03.14~2023.03.24

二、检测方案

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
污水	DW001 废水排放进口	pH、总氮、总磷、悬浮物、挥发酚、石油类、硫化物	1 天*3 次
	DW[illegible]	pH、总氮、总磷、悬浮物	

	DA015危废暂存间废气排气筒出口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
有组织废气	DA023二胺南厂区导热油炉废气排气筒	颗粒物	1天*3次
	[illegible]二氧化[illegible]排气筒出口	[illegible]	[illegible]

三、样品描述

类别	检测项目/检测点位	样品状态
污水	DW001废水排放口	无色、液体
	DW001废水排放进口	无色、液体

	污水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.01mg/L
		总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
		总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05mg/L
		石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	0.06mg/L
		VOCs（以非	HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷	

检 测 报 告

YTHJ字第（202303084）号

ZBYT-01-056	恒温恒湿箱	BTPM-MWS1

检 测 报 告

现场检测人员：杨举栋、高青春、王永梁、赵精平、陈宁扬

分析检测人员：田蕾、李雪、郑雪琳、冯笑、高璐、冯莹莹

编制：

批准：

审核：审核：

检验检测专用章

2023 年 03 月 27 日

1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒进口检测结果

检测点位	DA002 1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒进口		
检测日期	2023.03.[illegible]		
内径（m）	[illegible]		
高度（m）	/		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	89.0	85.2	85.5
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	2.86	2.68	2.65

	含湿量（%）	1.9	1.9	1.9
	标干流量（m³/h）	[illegible]	[illegible]	35751
颗粒物	样品编号	Q2303HJ0820007	Q2303HJ0820008	Q2303HJ0820009
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	3.3	2.8	2.7
颗粒物	排放速率（kg/h）	0.109	0.100	0.097
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2303HJ0820007	Q2303HJ0820008	Q2303HJ0820009
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	[illegible]	7.68	7.96
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.259	0.274	0.285

VOCs（以非甲烷总烃计）	浓度（mg/m³）	8.60	8.56	8.26
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.024	0.025	0.025

检 测 报 告

表 2-4 DA008 二胺缩聚闪干[illegible]净化装置排气筒进口检测结果

检测报告

表5 DA008二胺缩合车间工艺废气净化装置排[redacted]

表 2.5-7 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 2 检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 2		
检测日期	2023.03.15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	29	29	29
废气流速（m/s）	13.4	13.6	13.4
含湿量（%）	2.1	2.1	2.1
标干流量（m³/h）	771	782	345
甲烷总烃计）	[illegible]	0.0[illegible]9	0.031

淄博圆通环境检测有限公司

检 测 报 告

废气流速（m/s）	19.7	19.7	18.6
含湿量（%）	2.1	2.1	3.1
标干流量（m³/h）	848	849	792

检测报告

表

废气流速（m/s）		11.8	12.3	12.[illegible]
含湿量（%）		2.1	2.1	2.1
标干流量（m³/h）		2651	2766	2787
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2303HJ0820040	Q2303HJ0820041	Q2303HJ0820042
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	153	151	151

检测报告

检测点位	DA013污水处理站预处理工段废气治理设施1
高度（m）	15

[illegible]）		10.8	10.9	10.7
含湿量（%）		2.1	2.1	2.1
标干流量（m³/h）		6759	6866	6728
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	O2303HJ0820025	O2303HJ0820026	O23[illegible]HJ082[illegible]027
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	95.6	92.0	92.0
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT[illegible]

检 测 报[illegible]

[illegible]排气口检测结果

检测点位	DA014运水处理站废气治理设施2#排气筒出口
检测日期	2023.03.14
内径（m）	0.7
高度（m）	15
检测[illegible]	

高度（m）		/		
检测频次		第一次	第二次	第三次
废气温度（		21	21	21
废气流速（m/s）		4.9	5.0	5.1
含湿量（%）		1.9	1.9	1.9
标干流量（m³/h）		4739	4626	4718
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2303HJ0820034	Q2303HJ0820035	Q2303HJ0820036
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	97.8	[illegible]	95.4
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.463	0.449	0.450

检 测 报 告

表 7-15 DA015 危废暂存间废气排气筒出口检测结果

检测点位	DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒出口
检测日期	2023.03.22
内径（m）	0.7



检 测 报 告

说 明

1．本检测报告未加盖CMA章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2．本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

3．本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

4．未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。

5．本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，对无法保存