181520341174

正本

检测报告

四、检测依据

			标准名称	检出

检测报告

ZBYT-01-131	便携式酸度计	Testo206-pH1
ZBYT-01-027	紫外可见分光光度计	N4
ZBYT-01-018	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-023	电子天平	ML204
ZBYT-01-151	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A
ZBYT-01-033	红外分光测油仪	JLBG-126

T563

3 页

物

废气温度（℃）	38	38	38
	3.5	3.4	3.0

表2-2 DA003 1.5万吨MBS车间干法废气净化装置

高度（m）	15		
废气温度（℃）	36		
废气流速（m/s）	1.5	1.9	1.9
含湿量（%）	2.7		2.7
标干流量（m³/h）	929	1138	1143
OCs（以非烷总烃计）	样品编号	Q2306HJ0620016	Q2306HJ0620017	Q2306HJ0620018
OCs（以非烃计）	实测浓度（mg/m³）	8.34	7.94	7.74
（以非烃计）	排放速率（kg/h）	0.008	0.009	0.009

表 4-4 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒		
检测日期	2023.06.21		
内径（m）	0.8		
高度（m）	20		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	52	53	53
废气流速（m/s）	7.9	8.2	8.3
含湿量（%）	3.1	3.2	3.2
甲烷总烃（[illegible]）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VOCs（以非甲烷总烃计）	[illegible]	0.30	[illegible]
VOCs（以非	排放速率（kg/h）	0.106	0.111	0.115

标干流量（m³/h）		3065	3016	3070
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2306H3U0620019#	Q2306H3U0620020#	Q2306H3U0620021#
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	12.4	12.3	12.2
VOCs（以非	排放速率（kg/h）	0.03		

检测报告

检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	34	34	34
废气流速（m/s）	8.1	8.1	8.0
含湿量（%）	2.1	2.1	2.1
标干流量（m³/h）	1775	1771	1762

表2-8 DA025二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

检测点位	DA025二胺南厂区导热油炉废气排气筒		
检测日期	2023.06.19		
内径（m）	0.7		
高度（m）	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	115	114	112

表2-9 DA026二胺北厂区导热油炉废气排气筒检测结果

检测点位	DA

说 明

1. 本检测报告未加盖 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面同意不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 委托检测仅对来样负责，对于无法保存、复现的样品，仅对本次检测结果负责。
6. 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。

联系地址：淄博高新区高科技创业园 C 座